

CROPAID ANTIFROST® – BAKTÉRIUMKÍMÉLŐ KIJUTTATÁSI SEGÉDLET

A CropAid AntiFrost® élő mikrobiológiai összetevőket is tartalmazó növénykondicionáló készítmény. A hatékonyság megőrzése érdekében a kijuttatás során fontos a baktériumokat kímélő permetezési technológia alkalmazása.

AJÁNLOTT PERMETLÉ MENNYISÉG

- 700 liter víz / hektár

PERMETLÉ ÖSSZETÉTELE

- CropAid AntiFrost®: 3 liter / 700 liter víz
- Kiegészítő szénforrás (opcionális): melasz: 2–3,5 liter / 700 liter víz
- Citromsav/foszforsav (opcionális, amennyiben a víz pH-jának beállítása szükséges)

KEVERÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

- Keverési intenzitás: alacsony fordulatszám
- Kerülni kell a túlzott mechanikai terhelést
- Permetezőgép szűrője ne legyen 50 mesh-nél sűrűbb
- A permetlé elkészítése után a kijuttatás ne késlekedjen

PERMETEZÉSI BEÁLLÍTÁSOK

- Fúvóka típusa: SF 08005
- Permetezési nyomás: 2,5–3 bar
- Ventilátor: nagy fokozat
- Haladási sebesség: 7,0–7,2 km/h

PH-BEÁLLÍTÁS (FONTOS BAKTÉRIUMKÍMÉLŐ LÉPÉS)

A baktériumok számára ideális permetlé pH: 5,0–6,0.

Ha a permetvíz PH-ja például 8,0, akkor az alábbi mennyiségek segíthetnek a PH kb. 5,0-re történő beállításában

(az értékek tájékoztató jellegűek, a víz lúgosságától függően változhatnak):

- Citromsav (por): kb. 350–500 g / 700 liter víz
- vagy
- Foszforsav (75–85%-os): kb. 70–120 ml / 700 liter víz

A savakat mindig fokozatosan, keverés mellett adagolja, és pH-mérővel vagy indikátorpapírral ellenőrizze a beállítást. Az AntiFrostot csak a megfelelő pH beállítása után adja a keverékhez!

- Lehetőleg szélcsendes időben permetezzen.
- Ne kombinálja baktericid hatású készítményekkel!

